Distribuitor în Romania – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro

BOISERIE

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES



1 FORMATO . SIZE

60X120 . 24”X48”

1 SUPERFICIE . SURFACE

Natural

1 SPESSORE . THICKNESS

8,5 MM

Floor
I Pigmenti Cotto 20x120

Wall
Beige 60x120
Terminale Beige 20x60
Battiscopa Beige 10x60

Distribuitor în Romania – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro

Wall
Dark 60x120

Floor
Bon Ton Carrara 60x120 Soft 3D
Bon Ton Carrara 5 x120 Antique 3D



Floor
Hermione: Beige 20x120

Wall
White Square 60x120
Luce Verderame 120x280

Distribuitor în Romania – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro

BOISERIE 60x120 F 90,90

60x120
WHITE
0017923



60x120
DARK
0017925



60x120
BEIGE
0017926



60x120
GREEN
0017924

60x120
SQUARE WHITE
0017927



60x120
SQUARE DARK
0017928

Mosaici
e pezzi speciali
Special trims





	BATTISCOPA	TERMINALE
	10x60 NAT RET 7	2x60 NAT RET 20
WHITE	0017934	0017930
GREEN	0017935	0017931
DARK	0017936	0017932
BEIGE	0017937	0017933
PRICE LIST	PZ 22,90	PZ 19,50

I dati relativi a imballaggi e pesi possono subire delle variazioni . Informations and details related to packaging and weight are subject to change.
Les données concernant emballage et poids sont sujettes à variations . Die angaben über verpackungen und gewichte sind nicht bindend

CARATTERISTICHE .CHARACTERISTICS . CARACTERISTIQUES . HAUPTEIGENSCHAFTEN

Classificazione secondo le norme EN 14411/G Bla
Classification in the accordance with . classification selon les normes . Einstufung nach den Normen

Pasta bianca da rivestimento . White body wall tiles

SHADE VARIATION
VARIAZIONE CROMATICA

V1
aspetto uniforme
uniform appearance

8,5MM: 60X120 (24"X48") NAT

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE GARDENIA&ARIANA* GARDENIA&ARIANA VALUE*
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE . THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI . WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ . WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ . FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA . WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE . BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/MM²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA . BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 MM: ≥ 700 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE GL RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	TEST METHOD AVAILABLE	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI . THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO . FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO . CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE . RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	TEST METHOD AVAILABLE	CONFORME ACCORDING

*importante: rispondenti ai valori medi di produzione - nessun riferimento al lotto fornito. - Important: responding to average production values - no reference to the batch supplied